E-Mobilität

PURWIL
NACS

Ungekühlte Lösung

DATENBLATT

DC-Schnellladetechnik
NACS - 300 A / 400 A

Unsere **Ladekabel und -stecker** sind das Ergebnis kontinuierlicher Forschung und Entwicklung. Durch den Einsatz hochwertiger Materialien und modernster Produktionsverfahren erfüllen sie selbst die höchsten Anforderungen in Industrie, Automatisierung und Elektromobilität. Setzen Sie auf die **Qualität und Zuverlässigkeit** von BRUGG eConnect.

Provisorisches Bild

BRUGG
eConnect

BRUGG
eConnect
Cable solutions for a sustainable future

PURWIL HPC NACS 300 / 400

Der NACS-Stecker bietet erhebliche Vorteile in Bezug auf Sicherheit und Handhabung dank seines ergonomischen Griffs. Ströme von bis zu 300 / 400 A* und bis zu 1 000 V DC sind erreichbar, ohne die Sicherheit oder Effizienz zu beeinträchtigen. Dies gewährleistet eine maximale Reichweite in kürzester Zeit und ein komfortables Ladeerlebnis für Elektrofahrzeugfahrer.

Technische Daten – DC

- Mode 4: NACS HPC
- Bemessungsspannung: 1 000 V DC
- Bemessungsstrom: 300 A / 400 A*
- UL 2251:2022 - E533817
- UL 2263:2022 - E530622
- Schutzart 3S
- Betriebstemperatur: -30 °C bis +40 °C (-22 °F bis +104 °F)**

Vorteile für Ihre Ladesäule:

Schnelles Laden
Effizientes Laden zur Maximierung der Flexibilität.

Ergonomisches Design
Die perfekte Kombination aus Ergonomie und Sicherheit, ohne Kompromisse bei Leistung und Langlebigkeit.

Massgeschneidert
Individuelle Kabellängen und Montage für die perfekte Anpassung.

Einfach zu warten
Schneller Austausch von Verschleissteilen.

Ungekühltes Ladesystem
Mit dem PURWIL HPC NACS 300 und PURWIL HPC NACS 400 Ladesysteme ist keine Kühlung erforderlich.

Eigenschaften des Ladekabels:

Überrollsicher
- Verschleissfest
- Öl- & benzinbeständig

Hitze / Kälte
- Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C (bei Kurzschluss +160 °C für 5 s)
- Beständig gegen Temperaturwechsel

Robust
- Flammhemmend gem. IEC 60332-1
- Beständigkeit gegen Hydrolyse, Ozon und Verwitterung
- Beständig gegen UV-Strahlung
- Halogenfrei

Flexibel
- Min. Biegeradius 10xD

Produktdetails

Beschreibung	Bemessungsstrom	Durchmesser	Kabelgewicht
PURWIL HPC NACS 300	300 A*	34.30 +/- 0.4 mm (1.35 +/- 0.016 in)	1.55 kg/m (1.04 lb/ft)
PURWIL HPC NACS 400	400 A*	40.60 +/- 0.4 mm (1.60 +/- 0.016 in)	2.25 kg/m (1.51 lb/ft)

* Bei 40 °C / 104 °F
** Höhere Umgebungstemperatur möglich mit Stromreduzierung (Temperaturgrenze der DC-Kontakte von 90 °C / 194 °F)

PURWIL HPC NACS 300 / 400

Präzision trifft Leistung: Unser NACS Stecker garantiert höchste Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unter den anspruchsvollsten Bedingungen. Durch hochwertige Materialien und Fertigungsprozesse setzen wir neue Massstäbe in der Industrie.

PCBA
Stabile Fahrzeugkommunikation mit Funktionen wie Öffnen/Schliessen des Ladeports und Stop-Anforderung

Ergonomisches Design
Der Griff bietet verbesserte Ergonomie und einen bequemen Halt, verbessert das Kundenerlebnis und maximiert die Sicherheit und Haltbarkeit des Steckers

Einfache Wartung
Austauschbare Frontface und Kontakte

Logo
Kundenspezifische Optionen

Hochwertige Materialien
Für den optimalen Halt des Steckers

Massgeschneiderte Lösungen
Kabellänge und Montageoptionen nach Ihren Bedürfnissen





Provisorisches Bild

BRUGG
eConnect

Cable solutions for a sustainable future

Zufriedene Kunden sind Ihr Erfolg: Mit unseren Produkten sorgen Sie für eine hohe Kundenzufriedenheit und steigern Ihre Verkaufszahlen. Unsere umfassende Beratung und unser schneller Service unterstützen Sie dabei.

Lieferant
BRUGG eConnect
info.econnect@brugg.com

bruggeconnect.com

Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.

scan or click

© BRUGG eConnect
Änderungen vorbehalten
2026/004